



IPC

BY TENNANT COMPANY

ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 1/41 SUB

POTENZA MAX

1200
W

DEPRESSIONE

2470
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

210
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

41
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ POMPA SOMMERSA
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE



SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA. & SANITÀ



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



BLACK IS GREEN™



NEW BLEND FLEXIBLE HOSE

SPECIFICHE



POMPA SOMMERSA PROFESSIONALE



RACCORDO OTTONE PER SCARICO LIQUIDI



PRESA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BORDO MACCHINA

DATI TECNICI

| | | GS 1/41 SUB |
|--|-------|--------------------|
| Codice | | ASD013245 |
| PRODOTTIVITÀ | | |
| Applicazione | | WET |
| Motore | | 1x2 stage |
| Potenza | W | 1000-1200 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH2O | 2470 |
| Portata d'aria | m3/h | 210 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 41/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora | dB(A) | 75 |
| Tipologia pompa | | Plastic |
| Potenza pompa | kW | 0,37 |
| Portata pompa | l/min | 180 |
| Diametro massimo per espulsione solidi | mm | 20 max |
| Prevalenza | m | 7 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 380x380x900 |
| Peso | kg | 20 |

ACCESSORI STANDARD

CODICE: TBFX01277
**TUBO FLESSIBILE ALTA
 RESISTENZA 5 m
 Ø38 mm**



CODICE: LAFN43048 (PER 1 PZ)
**TUBO ALLUMINIO/
 PLASTICA 50 cm Ø38 mm
 (MACCHINA FORNITA CON 2 PZ)**



CODICE: MPVR43047
**CURVETTA CON
 REGOLAZIONE DELL'ARIA**



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
**RIDUZIONE TUBO
 ALLUMINIO/PLASTICA**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
**TUBO ANTIGELO 5 m
 Ø30 mm**



CODICE: FSVR00129
**FASCETTA STRINGITUBO
 30X45**



Da connettere al raccordo per scarico liquidi