



## RP 102 S

Detergente acido concentrato per manufatti



**DESTINAZIONE** ➔ **Mattoni faccia a vista, clinker.** Non applicare su metalli, cemento, calcestruzzo, pietre delicate, lucidate, piombate, ceramiche porcellanate o colorate, su superfici non resistenti agli acidi.

**PROPRIETÀ** ➔ **Detergente a pH acido**, additivato di **speciali emulsionanti e tensioattivi neutri biodegradabili**, specifici per solubilizzare le sostanze costituenti il legante dello sporco.

**RP 102 S** permette la **rapida rimozione di sporco organico ed inorganico** (smog, fuliggine, strisce di acque dure, guano, etc.), da mattoncini faccia a vista e clinker. La sua formulazione è studiata in maniera tale che il prodotto **non alteri l'aspetto del materiale da pulire.**

**USO** ➔ La diluizione del prodotto varia secondo la natura del supporto, del tipo e quantità di sporco. Effettuare prove preliminari **partendo dalla concentrazione minima del 20% di prodotto in acqua** (ovvero 200 ml di prodotto + 800 ml di acqua per ottenere un litro di soluzione) ed aumentandola progressivamente in funzione dei risultati ottenuti al fine di stabilire la giusta concentrazione. Procedere quindi applicando il prodotto diluito **utilizzando un pennello in fibra sintetica**, se necessario coadiuvandone l'azione con **spazzole e/o tamponi abrasivi** (ovviamente se la delicatezza del supporto lo permette). Lasciare agire il prodotto per circa 5/15 minuti, infine **risciacquare abbondantemente con acqua in pressione.** Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia dell'intervento. Ripetere l'operazione se necessario. Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione da utilizzare, al fine di evitare possibili effetti indesiderati. E' buona regola **agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto** piuttosto che con elevate concentrazioni di prodotto. Solo nel caso in cui il prodotto venga rapidamente assorbito dal supporto, impedendone l'azione detergente sullo sporco, si consiglia di bagnare la superficie prima di applicare il detergente stesso.

**RESA** ➔ A titolo puramente indicativo **8-20 m<sup>2</sup>/lt** di prodotto.

### DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido opalescente di odore pungente
- ➔ **pH:** 1 ± 0,5
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,18 Kg/l

### CONFEZIONAMENTO

- 1CR031L1** ➔ 12 x **FLACONE** in plastica da litri 1
- 1CR031L5** ➔ 2 x **TANICA** in plastica da litri 5

**CAPITOLATO** ➔ Detergente acido specifico per la rimozione di sporco organico ed inorganico su mattoni faccia a vista, clinker, materiali resistenti agli acidi (tipo **RP 102 S** della CIR). Non deve contenere acidi inorganici corrosivi tipo: acido solforico, nitrico, cloridrico. Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessità d'uso, deve contenere tensioattivi biodegradabili e deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

### AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

### INDICAZIONI DI PERICOLO

**CONTIENE:** ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ALCHIL POLIGLUCOSIDE C8-C10

#### INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

- H310 LETALE PER CONTATTO CON LA PELLE
- H301+H331 TOSSICO SE INGERITO O INALATO
- H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI
- EUH071 CORROSIVO PER LE VIE RESPIRATORIE

#### CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

- P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO
- P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- P260 NON RESPIRARE LA POLVERE / I FUMI / I GAS / LA NEBBIA / I VAPORI / GLI AEROSOL
- P280 INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI / IL VISO
- P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO
- P403+P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO BEN VENTILATO
- P501 SMALTIRE IL PRODOTTO / RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.